

LED Aufbaustrahler 30 Watt

Maier-Lichttechnik



LED Aufbaustrahler C-58030

Die Maier-Lichttechnik **LED** Einbaustrahler inkl. 3-Phasen-Adapter oder Wandschild ermöglichen den einfachen Umstieg auf LED ohne auf die gewohnte Lichtqualität zu verzichten.

Hochwertige LED Module (EPISTAR), sorgen für hochwertiges Licht bei geringeren Betriebskosten und Wärmereduzierung.

LED Strahler in den Ausführungen (Farbtemperaturklassen) Backlicht und Fleischlicht erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel

Lichtquelle austauschbar
Anzahl Vorschaltgeräte
Ausstrahlungswinkel
Leuchte

ja

85°

Elektrischer Anschluss

IEC/Schutzart
Schlagfestigkeit (IK)

EU ROHS

Schnellsteckverbinder

Zugentlastung
Schutzklasse II
ja (K 02)

ja

CE Zeichen

ja

Entflammbarkeitszeichen

F (für normale entflammbare
Oberflächen)

Schwenkbar

*

Energieeffizienzklasse
Mittlere Nennlebensdauer

A+
20.000 h

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung
Leistungsfaktor (min)

220-240 V

0,9

Initalkennwerte

Lichtstrom
Lichtstromtoleranz
Initiale Leuchtenlicht
ausbeute

2.600 lm
+/-10%
87lm/W

Eingangsfrequenz

50-60 Hz

Initiale ähnlichste Farb
temperatur

siehe Tabelle

Einschaltzeit

250 ms

Initiale Farbwiedergabe
index

>85

Einschaltstrom

16 A

Anfängliche Farbsättigung
Systemleistung

30 Watt

Toleranz Leistungsaufnahme

+/-10%

* schwenkbar in alle Richtungen/rundum

Dimmen ☐ nein

Mechanische Kenndaten

Lebensdauerkennwerte (IEC Konform)

Ausführung optische -Abdeckung	rund	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 30.000 Std.	5%
Gehäusematerial	Alu	Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 30.000 Std. bei 25°C	1,8
Reflektor-Material	Alu		
Anwendungsparameter			
Befestigungsmaterial	ja	Umgebungstemperatur bereich	0°-40°
Farbe	weiß	Bemessungs-Umgebungs temperatur	25 °C
Gesamter Durchmesser		Maximaler Dimmlevel	nicht zutreffend
Gesamte Breite	160 mm	Geeignet zum häufigen An-und Ausschalten	ja
Gesamte Höhe	180 mm		

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Produktdaten

Schutzart IP	IP 20	Nettogewicht	1188
		Anzahl pro Verpackung	1

Hinweise

- nicht Dimmbar



Seit 2014 müssen alle Haushaltsleuchten mit der Mülltonne gekennzeichnet werden. (<https://www.stiftung-ear.de/>)

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an

einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

WEEE ist die Abkürzung für "Waste of Electrical and Electronic Equipment", übersetzt: **Elektroschrott**.

Die WEEE Richtlinie regelt die Sammlung, Trennung und Behandlung von Elektroschrott.

Initiale ähnlichste Farbtemperatur

C-58030 FL	Fleischlicht
C-58030 BA	2.500 K/Backlicht

Bestellproduktname

C-58030 FL
C-58030 BA

Alle Rechte vorbehalten. Maier-Lichttechnik übernimmt keine Zusicherung und keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderlautende Vereinbarung besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags.

Änderungen vorbehalten